



## SCHEDA TECNICA

**SEZIONE:** PRODOTTI ANTIMUFFA

**TIPOLOGIA:** INTERNO - ESTERNO

### “RILSTOP”

(Soluzione igienizzante)

**Caratteristiche generali:** liquido di colore paglierino a base di cloro attivo per la sterilizzazione e la pulizia delle superfici infestate da muffe.

La sua applicazione consente di eliminare e arrestare la crescita e lo sviluppo di funghi e alghe in modo definitivo.



**Applicazione:** spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

**Ciclo applicativo:** spruzzare RILSTOP sulla superficie contaminata, attendere circa 4 ore e, se necessario, ripetere l'operazione una seconda volta. Terminato il ciclo non occorre spazzolare la superficie trattata.

Solo in caso di muffe consistenti raschiare la superficie prima di applicare RILSTOP facendo attenzione di non contaminare le zone circostanti.

**Diluizione:** pronto all'uso

#### **DATI TECNICI:**

<b><u>Colore</u></b>	: giallo paglierino
<b><u>Tempo di essiccazione al tatto</u></b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b><u>Tempo di essiccazione totale</u></b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b><u>Confezioni</u></b>	: LT. 0,500- LT.1

## **Voci di capitolato**

Applicazione in unica mano di soluzione igienizzante antimuffa RILSTOP da eseguire su tutte le superfici con presenza di muffe e alghe.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**