



## SCHEMA TECNICA

**SEZIONE:** PITTURE A BASSO V.O.C.

**TIPOLOGIA:** INTERNO

### “TRASPIRANTE PRIMAVERA”

(Pittura traspirante eco-compatibile)

**Caratteristiche generali:** idropittura eco-compatibile per interni, traspirante semilavabile, di ottima copertura e scorrevolezza, dotata di una buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento a secco; formulata nel rispetto della salute senza l’utilizzo di alcun tipo di solvente o glicoli.



**Applicazione:** rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE PRIMAVERA; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all’applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di TRASPIRANTE PRIMAVERA. Pittura non particolarmente indicata per supporti in cartongesso.

**Diluizione:** con acqua potabile al 35-40% la prima mano e al 30-35% la seconda

#### **DATI TECNICI:**

<b>Resa</b>	: 4-5,0 MQ/LT a due mani secondo l’assorbimento del supporto
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>PH</b>	: 7,80 /- 0,5
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio cristallino
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: cellulosico
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: LT.15- LT.10- LT.5
<b>Sovraverniciabilità</b>	: il prodotto è compatibile con tutti i prodotti all’acqua, eccetto le pitture a calce dove prima dell’applicazione è consigliabile una mano di fissativo.

### **Voci di capitolato**

Applicazione in due mani di pittura altamente permeabile al vapore avente basso impatto ambientale e senza utilizzo di formaldeidi, solventi, glicoli, nitriti, fosfati e coalescenti denominata TRASPIRANTE PRIMAVERA. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47100 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**