



SEZIONE: PRODOTTI APM

TIPOLOGIA: INTERNO

SCHEDA TECNICA

“ADDITIVO APM INTERNO”

(Liquido alte prestazioni per parete)

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto da aggiungere alle idropitture da interno che andranno applicate su superfici ammalorate.

APPLICAZIONE

Aggiunta all'idropittura da interno e successiva miscelazione a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C



CICLO APPLICATIVO

Aggiunta all'idropittura da interno e successiva miscelazione

DILUIZIONE

prima dell'utilizzo di ADDITIVO APM INTERNO è consigliabile pre-miscelarlo con una parte dell'acqua di diluizione della pittura. Il contenuto è sufficiente per LT.14 di idropittura.

DATI TECNICI

peso specifico	1,05 g/cc circa
Colore	opalescente
Confezioni	L.0,250

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°C ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO

Additivare l'idropittura con ADDITIVO APM INTERNO pre-miscelato con una parte dell'acqua di diluizione della pittura. Il contenuto è sufficiente per LT.14 di idropittura.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 1 a 1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.