



SEZIONE: EFFETTI DECORATIVI

TIPOLOGIA: INTERNO

SCHEMA TECNICA

“ORIENTE”

(Finitura decorativa ad acqua)

CARATTERISTICHE GENERALI

prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni avente caratteristici riflessi metallizzati. Per ottenere la quantità di prodotto colorato necessario alle superfici da trattare miscelare ORIENTE con la quantità di Toner indicata per ogni colore di cartella mediante utilizzo di siringa graduata.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a pennello, frattazzo in spugna, spugna, tampone, straccio e spatola tra i +5 e +35 °C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.



CICLO APPLICATIVO

Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di una o due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura

pennello o rullo: Applicazione a pennello o rullo di una prima passata di ORIENTE diluito al 20-25% con acqua ed avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Successivamente, ad una distanza di 4-6 ore, applicazione di una seconda passata di ORIENTE sempre diluita al 20-25% con acqua dato a pennello o rullo a seconda dell'effetto decorativo desiderato avendo cura di evitare riquadrature nette.

spatola: Applicazione a pennello di un'unica passata di ORIENTE opportunamente miscelato con ORIENTE ADDITIVO tale quale avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Immediata lavorazione delle superfici da eseguire a prodotto ancora fresco mediante spatola in acciaio al fine di distribuire uniformemente il prodotto e successiva lisciatura con la medesima spatola delle superfici da eseguire a prodotto rappreso.

N.B. La metodologia applicativa e la tipologia di supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.

DILUIZIONE

Prima mano 20 – 25 % con acqua potabile, seconda mano pronto all'uso.



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 1 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI	
---------------------	--

Resa	4,0 - 6,0 m ² /L a seconda dell'effetto desiderato
peso specifico	1,05 +/- 0,05 g/cc
aspetto	Perlescente/metallizzato
Colore	Colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	4 - 8 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 - 36 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	L.5- L.2,5- L.1

IMMAGAZZINAMENTO	
-------------------------	--

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°C ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO	
---------------------------	--

Verificare le condizioni delle superfici, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di una o due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura

pennello o rullo: Applicazione di minimo due mani di ORIENTE a seconda dell'effetto decorativo desiderato avendo cura di evitare riquadrature nette.

spatola: Applicazione di un'unica passata di ORIENTE opportunamente miscelato con ORIENTE ADDITIVO tale quale in maniera uniforme. Immediata lavorazione delle superfici a prodotto ancora fresco mediante spatola in acciaio distribuendo uniformemente il prodotto e successiva lisciatura.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 2 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.