SEZIONE: EFFETTI DECORATIVI

TIPOLOGIA: INTERNO-ESTERNO*

SCHEDA TECNICA

se opportunamente protetto con finitura opaca trasparente

"DECOR-10"

(Finitura decorativa effetto ruggine)

CARATTERISTICHE GENERALI

prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni ed esterni (se opportunamente protetto con finitura opaca trasparente) che permette di trasformare ogni superficie in un effetto corten. Applicabile su legno, intonaco, cartongesso o altri materiali previo apposito primer.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello, spatola a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 12 ore tra la prima e la seconda mano.

CICLO APPLICATIVO

Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di minimo una passata di fondo pigmentato bianco DECOPRIMER al fine di uniformare le superfici da trattare.

Successivamente, trascorse 12 ore, applicazione a rullo e/o pennello di una prima mano di DECOR-10 opportunamente miscelato con SOLUZIONE DECOR-10 al 20-25% avendo cura di stendere uniformemente il prodotto.

Applicazione finale di una seconda mano di DECOR-10 sempre miscelato con SOLUZIONE DECOR-10 al 20-25% ed applicato a rullo/pennello/spatola in funzione dell'effetto e del colore finale desiderato.

Successiva applicazione mediante tamponatura di SOLUZIONE STOP DECOR-10 da eseguire sulle superfici trattate ad avvenuta essicazione del prodotto o comunque ad ottenimento del risultato estetico desiderato.

Per ottenere la tonalità GRAFITE come da cartella colori seguire il procedimento sopra descritto ma miscelando DECOR-10 solo con acqua potabile al 20-25%.

Al fine di rendere maggiormente lavabile e resistente la finitura DECOR-10 e/o per applicazione in esterno proteggere DECOR-10 mediante applicazione di minimo due mani di finitura opaca trasparente.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DILUIZIONE	

al 20-25% con acqua potabile o SOLUZIONE DECOR-10

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI

Resa	1,5 - 3 m^2/L per mano
peso specifico	2,00 +/- 0,05 g/cc
aspetto	SATINATO
Colore	Colori di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	6 - 8 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 - 36 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	KG.5 – KG.2

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°c ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO

Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di minimo una passata di fondo pigmentato bianco DECOPRIMER al fine di uniformare le superfici da trattare.

Successivamente, trascorse 12 ore, applicazione a rullo e/o pennello di una prima mano di DECOR-10 opportunamente miscelato con SOLUZIONE DECOR-10 al 20-25% avendo cura di stendere uniformemente il prodotto.

Applicazione finale di una seconda mano di DECOR-10 sempre miscelato con SOLUZIONE DECOR-10 al 20-25% ed applicato a rullo/pennello/spatola in funzione dell'effetto e del colore finale desiderato.

Successiva applicazione mediante tamponatura di SOLUZIONE STOP DECOR-10 da eseguire sulle superfici trattate ad avvenuta essicazione del prodotto o comunque ad ottenimento del risultato estetico desiderato.

Per ottenere la tonalità GRAFITE come da cartella colori seguire il procedimento sopra descritto ma miscelando DECOR-10 solo con acqua potabile al 20-25%.

Al fine di rendere maggiormente lavabile e resistente la finitura DECOR-10 e/o per applicazione in esterno proteggere DECOR-10 mediante applicazione di minimo due mani di finitura opaca trasparente.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.