



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDRORREP.

TIPOLOGIA: INTERNO

“DECO-PRIMER”

(fondo riempitivo pigmentato per effetti decorativi)

Caratteristiche generali: fondo riempitivo pigmentato per muratura adatto per la preparazione alla successiva finitura con effetti decorativi; DECO-PRIMER può essere impiegato anche come finitura opaca a finire su intonaci.



Applicazione: rullo, pennello e spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di LECOLAK e, successivamente, di minimo due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura dei supporti; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di RILFIX e, successivamente, di minimo due mani di DECO-PRIMER

Diluizione: con acqua potabile al 15-20% per applicazione a rullo e pennello; 10-15% per applicazioni a spruzzo

DATI TECNICI:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Resa | : 4,0-6,0 MQ/LT secondo l'assorbimento del supporto |
| Ph | : 9,0 +/- 0,05 |
| Colore | : bianco |
| Tempo di essiccazione al tatto | : 2 – 4 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| Tempo di essiccazione totale | : 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%) |
| Confezioni | : LT.5 – LT.2,5 – LT.1 |

Voci di capitolato

Applicazione di minimo una mano di fondo tixotropico riempitivo per legno e muratura ECO-PRIMER adatto per la preparazione alla successiva finitura a smalto. Il prodotto sarà applicato a rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme previa spazzolatura e/o carteggiatura del supporto.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301