



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI DECORATIVI

TIPOLOGIA: INTERNO

“DECORGLASS”

(Finitura decorativa ad acqua)

Caratteristiche generali: Finitura decorativa ad acqua per interni avente caratteristiche riflettenti. Per ottenere la quantità di prodotto colorato necessario alle superfici da trattare miscelare DECORGLASS con la quantità di Toner indicata per ogni colore di cartella mediante utilizzo di siringa graduata.

Ciclo applicativo: Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di una o due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura.

Applicazione a pennello di una passata di DECORGLASS diluito al 10-15% con acqua ed avendo cura di disporre uniformemente il prodotto incrociando in modo irregolare le pennellate più o meno ampie a seconda dell'effetto desiderato evitando riquadrature nette. Successivamente, una volta che il prodotto si sarà rappreso, si procede alla lisciatura mediante pennello asciutto.

N.B. La metodologia applicativa e la tipologia di supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.

Impieghi:

Interno.

Diluizione:

10-15% con acqua potabile

DATI TECNICI:

Resa

: 5-6 mq./lt. in funzione dell'effetto desiderato e delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Peso specifico

: 1,30+/-0,5 kg./lt.

Aspetto

: riflettente

Colore

: colori di cartella

Tempo di essiccazione al tatto

: asciutto al tatto dopo 4 – 8 ore

Tempo di essiccazione totale

: 18-24 ore a seconda delle condizioni ambientali

Confezioni

: LT.5- LT.2,5- LT.1

Cov


: Decorglass + Toner

Allegato II pitture e vernici : L-BA

Pitture per effetti decorativi

Limite UE (2007) 300 gr/lt. (2010) 200gr/l.

COV max $\leq$ 100,00 gr/lt

- 
- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*