



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“ECO-PRIMER”

(fondo riempitivo per legno e muratura)

Caratteristiche generali: fondo tixotropico riempitivo per legno e muratura adatto per la preparazione alla successiva finitura a smalto; ECO-PRIMER può essere impiegato anche come finitura opaca a finire su intonaci. ECO-PRIMER non cola, ha forte potere riempitivo ed è perfettamente lavabile: caratteristica che garantisce al prodotto di essere sovra verniciato con smalti di finitura senza che si determinino cali di brillantezza. L’eccezionale durezza delle resine con cui è formulato ECO-PRIMER inoltre lo rendono perfettamente carteggiabile già dopo poche ore dall’applicazione.



Applicazione: rullo, pennello e spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi sia su legno che su intonaco, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una mano di ECO-PRIMER per poi procedere ad una successiva carteggiatura ed all’applicazione del prodotto scelto per la finitura; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o legni precedentemente verniciati, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture mediante raschiatura e/o carteggiatura fino al vivo del supporto al fine di eliminare qualsiasi strato sfogliante delle superfici da trattare. Procedere poi all’applicazione di una mano di ECO-PRIMER per poi eseguire una successiva lieve carteggiatura e l’applicazione del prodotto scelto per la finitura.

Diluizione: con acqua potabile al 5-10% per applicazione a rullo e pennello; 10-15% per applicazioni a spruzzo

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 4,0-6,0 MQ/LT secondo l’assorbimento del supporto
<u>Peso specifico</u>	: 1,29 – 1,37 gr/cc circa
<u>Ph</u>	: 9,0 +/- 1,0
<u>Viscosità Brookfield</u>	: 2000-4000 cps.
<u>Colore</u>	: bianco
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 30 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 2 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.10 – LT.5 – LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di minimo una mano di fondo tixotropico riempitivo per legno e muratura ECO-PRIMER adatto per la preparazione alla successiva finitura a smalto. Il prodotto sarà applicato a rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme previa spazzolatura e/o carteggiatura del supporto.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it