



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“LECO-COLOR”

(Isolante acrilico pigmentato all'acqua)

Caratteristiche generali: emulsione all'acqua per interni ed esterni, pigmentata, costituita da copolimeri acrilici puri e particelle finissime resistenti agli agenti atmosferici, insaponificabili anche se applicati su supporti ad altissima alcalinità, dotati di eccellente penetrazione ed ancoraggio su qualsiasi superficie cementizia o cartongesso.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una mano di LECO-COLOR; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una mano di LECO-COLOR.

Diluizione: diluire il prodotto con acqua al 50 %.

DATI TECNICI:

Resa	: 12-20 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
Peso specifico	: 1,05 g/cc circa
PH	: 9,55 +/- 0,5
Pigmento	: nessuno
Cariche	: nessuna
Legante	: copolimero acrilico in dispersione acquosa
Colore	: tinte di cartella
Tempo di essiccazione al tatto	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni	: LT.20- LT.10- LT.5- LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di una mano di isolante acrilico in dispersione acquosa LECO-COLOR al fine di uniformare gli assorbimenti delle superfici trattate e consentirne un ulteriore consolidamento. Il tutto previa spazzolatura, raschiatura o idropulitura a pressione conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it