



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“SILCORIL”

(Isolante silossanico trasparente all'acqua)

Caratteristiche generali: emulsione trasparente all'acqua per interni ed esterni costituita da polimeri silossanici a forte penetrazione, insaponificabili e resistenti agli agenti atmosferici. Il potere ancorante unito alla traspirabilità al vapore acqueo, rendono SILCORIL adatto per saturazioni di supporti in cui si richieda l'utilizzo di pitture minerali o silossaniche.



Applicazione: rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una mano di SILCORIL; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una mano di SILCORIL.

Diluizione: diluire il prodotto con acqua al 100 % (una parte di "SILCORIL" e 5 parti d'acqua).

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 12-20 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<u>Peso specifico</u>	: 1,05 g/cc circa
<u>PH</u>	: 7,45 +/- 0,5
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Cariche</u>	: nessuna
<u>Legante</u>	: copolimero acrilico in dispersione acquosa.
<u>Colore</u>	: neutro
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.20- LT.10- LT.5- LT.2

Voci di capitolato

Applicazione di una mano di isolante acrilico in dispersione acquosa SILCORIL al fine di uniformare gli assorbimenti delle superfici trattate e consentirne un ulteriore consolidamento. Il tutto previa spazzolatura, raschiatura o idropulitura a pressione conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it