



SCHEDA TECNICA

SEZIONE: PRODOTTI ANTIMUFFA

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“SOLUZIONE IGIENIZZANTE”

(Liquido antimuffa per parete)

Caratteristiche generali: soluzione acquosa di colore giallastro ad altissimo contenuto di agenti algicida, battericida efficacissima contro la crescita in parete di batteri, muffe ed alghe.



Applicazione: pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: Applicare la soluzione igienizzante nella parete da trattare e lasciarla agire per minimo 12 ore al fine di rimuovere muffe, alghe o batteri; eseguire una successiva pulizia generale delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri e comunque delle parti incoerenti residue da eseguire mediante spazzolatura e/o idrogetto ad alta pressione;

Diluizione: **interno** = diluire con acqua 1:2
esterno = pronto all'uso

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 8,0-10,0 MQ/LT
<u>Peso specifico</u>	: 1,05 g/cc circa
<u>Ph</u>	: 7,5 +/- 0,5
<u>Veicolo stabilizzante</u>	: nessuno
<u>Pigmento</u>	: nessuno
<u>Cariche</u>	: nessuna
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 12-24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<u>Confezioni</u>	: LT.5- LT.1

Voci di capitolato

Applicazione di prodotto avente caratteristiche fortemente algicide e battericide denominato SOLUZIONE IGIENIZZANTE. Il prodotto sarà applicato in unica mano a spruzzo o pennello in maniera uniforme.

Successiva spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE:

proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.

nonostante il prodotto non sia nocivo il contatto con la pelle può causare rossore e prurito pertanto durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti e occhiali.

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it